

Extincteur sur roues 50 L - NF à pression permanente

MBK18-500AF-W1B



NOS + TECHNIQUES

- Réservoir monobloc
- Plastification intérieure du réservoir
- Pression opérationnelle à 15 bars
- Lance renforcée et renforts métalliques anti-pincement
- Manomètre avec clapet anti-retour
- 3 roues dont une avec frein
- Tuyau de 5m
- Diffuseur avec gâchette type mitrailleuse
- Code barre unique d'identification sur le corps de l'extincteur

Caractéristiques

Extincteur à eau pulvérisée avec additif

Foyer de certifications	A IIIB
Agent extincteur	BSX233 1,5%
Volume	50 Lt
Mise en pression	15 bars
Températures limites d'utilisation	+5°C à +60°C
Dimensions	1300x550 mm
Poids	94,8 kg
Temps de fonctionnement	129,79 sec
Mise sous pression	PP 15 bars
Norme	NF EN 1866-1



Extincteur sur roues 50 L - NF à pression permanente

MBK18-500AF-W1B

■ Pièces détachées

Désignation des pièces détachées	Référence	N°
Flexible en EPDM complet	KX07-069D-00	1
Joint du flexible - Côté lance	KX10-373A-00	
Joint du flexible - Côté du tuyau/tête	KX10-373-00	
Tube plongeur Noir	KX09-010-07B1	2
Joint Torique 51x3,5mm	KX10-293-00	3
Manomètre D35mm 0/27 bar	MBK13-MBK-FOAM-G35B	4
Joint de tête torique 45x3,5mm	KX05-004-10A/CE	5
Tête avec raccords femelle 2''sortie 3/4''	KX05-003C-00/CE	6
Goupille de tête en inox	KX05-004-09-02C	7
Cordon en plastique de sécurité	KX01-008-09-01	8
Grande Roues	140009	9
Petites roues centrale avec son support	109231	10

